

C5650n

OKI
PRINTING SOLUTIONS



고품질의 고속인쇄, 합리적인 오피스용 컬러/흑백 프린팅의 신기준



새로운 고성능의 C5650n은 업무에서 요구되는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 보다 높은 생산성으로 보다 전문적으로 코스트를 넘어서는 뛰어난 품질컨트롤을 보여줍니다. C5650n은 많은 출력량이지만, 저비용이 요구되며, 주로 흑백을 사용하면서 컬러의 수요가 증가되고 있는 워크그룹을 위해 개발된 제품입니다



빠르고, 전문적인 비즈니스 프린터

- ▶ 흑백 인쇄시 32ppm, 컬러 인쇄시 22ppm의 동급 최고 속도를 자랑합니다.
- ▶ 첫장 출력시간 흑백 8초 / 컬러 11초의 빠른 속도를 선보입니다.
- ▶ ProQ2400멀티레벨 테크놀로지와 High Definition Toner는 보다 풍부하고 섬세한 컬러를 구현하였으며, 반짝임은 줄여 더욱 자연스러운 컬러를 보여줍니다.

내부 인쇄의 작업의 가능성을 더욱 확대

- ▶ 64~203g/m²의 다양한 두께의 용지와 A6~A4사이즈 및 1.2m까지의 배너출력이 가능합니다.
- ▶ Template Manager 소프트웨어는 보다 창조적인 인쇄를 지원합니다.
- ▶ 옵션으로 채택 가능한 자동양면장치는 종이의 낭비를 줄이고, 전문적인 양면인쇄 및 Booklet인쇄를 가능하게 합니다.

컬러를 즐기는 프린터

- ▶ Print Control 기능은 각 개인별 사용자의 컬러사용관리와 출력비용관리를 가능하게 합니다.
- ▶ Password Protection 기능은 문서의 인쇄보안을 쉽고 가능하게 도와줍니다.

모두가 사용하기 쉬운 설계

- ▶ LCD패널에서 보여주는 토너 잔량확인은 적절한 소모품의 교체시기를 알게 해 줍니다.
- ▶ 대용량 토너카트리지는 인쇄비용 절약은 물론 사용자의 교체 번거로움을 줄여줍니다.
- ▶ Auto Color balance는 프린터 사용기간 동안 일정한 고품질의 출력물을 제공합니다
- ▶ Photo Enhance기능은 일반 사무용지에서 사진품질의 출력물을 제공합니다.

● C5650n 주요 특징

모델명	C5650n
컬러 인쇄속도(A4)	22ppm
흑백 인쇄속도(A4)	32ppm
인쇄품질	ProQ 2400 Multi-Level Technology & High Definition Toner
자동양면인쇄	옵션
프린터 언어	Windows/ Mac Host 기반
제품 크기(HXWXD)	339.5mm×400mm(Max,435mm) ×528mm(Max,563.5mm)

○ C5650n | Colour and Mono Printer

※ 최신 드라이버를 검색하시려면 홈페이지를 참고 하십시오, 배너인쇄를 하려면 추가적인 확장 메모리가 필요합니다.

		C5650n
인쇄속도	A4 인쇄속도	컬러22ppm, 흑백 32ppm
	첫장 출력 시간	컬러 11초, 흑백 8초
	예열 시간	전원 인가 후 최대 60초, 절전 상태 시 최대 45초
	프로세스 속도	200MHz
인쇄 품질	해상도	ProQ2400 Multi-level technology, 1200X600dpi
	개선효과	자동 컬러 보정, 드라이버를 통한 사진 모드(Mac OS & 모든 PostScripts 제외)
서체	프린터 폰트	N/A
호환성	프린터 언어	Windows / Mac Host 기반
	연결	고속 USB , 10/100 - TX Ethernet
	OS 호환	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10,2,8이상 / Mac OS X Intel 10,4,40이상
유틸리티		Colour Correct, Oki LPR (Windows only), PrintSuperVision.net (Windows only), Swatch Utility, Print Control Server (Windows only), Print Control Client
메모리	표준	64MB
	최대	320MB
용지취급	트레이 1 용지 용량	300매 (80g/m ² 기준) - A4, A5, B5, A6
	옵션 트레이 2 용지 용량	530매 (80g/m ² 기준) - A4, A5, B5
	다용도 트레이 용지 용량	100매 (80g/m ² 기준) / 용지 크기: A4, A5, B5, 봉투(Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), 라벨지 (Avery 7162, 7664, 7666), 1,2m 배너 외
	기본 트레이 용지 무게	64~120g/m ²
	옵션 2 트레이 용지 무게	64~176g/m ²
	양면 인쇄	75~203g/m ²
	양면 인쇄 용지 크기	선택 사양
	양면 인쇄 용지 무게	지원 용지 크기: A4, A5, B5 / 사용자 정의: 148~215.9mm(Width) X 210~355.6mm(Length)
사용조건	온도 / 습도	10°C~32°C(17~27°C 권장) / 20%~80%(50%~70% RH 권장)
	보관	-10°C~43°C / 10%~90% RH
전원 요구조건	전원 공급	단상 220~240VAC / 50~60Hz +/-2%
	전원 소비	정상시: 490W, 최대: 1200W, 공전상태: 100W, 절전: 15W미만
소음도		작동 중: 최대 55.6dB, 대기 중: 37dB, 절전: 주변 잡음 수준
제품 크기(H×W×D)		339,8mm×400mm(Max.435mm)×528mm(Max.563,5mm)
제품 무게		약 26kg
월 출력 매수	최대	60,000 매
	평균	1,500~5,000매
품질보증	국내	1년(출장 서비스)
부속품	양면 인쇄	선택 사양
	메모리	64MB 또는 256MB
	2nd 트레이	선택 사양
	캐비닛	선택 사양

소모품 사용 안내 : 위 모델은 정품 토너 카트리지 사용에 맞춰 디자인 되었으므로, 제품의 수명을 연장하고 기능을 최대한 발휘하기 위해서는 OKI 트레이드 마크가 부착된 소모품 사용을 권장해 드립니다. 정품이 아닌 다른 토너 카트리지는 작동되지 않습니다. 만약 호환이 가능하다고 표기되어 있고, 작동이 되더라도 OKI 프린터의 제 기능 및 품질을 보장할 수 없습니다.

○ 오키 소모품 | CONSUMABLE

구분	흑백 토너	컬러 토너	드럼	전송벨트	정착기
사용 가능 매수(A4)	8,000매	2,000매 / 6,000매	20,000매(3pages/job)	60,000매(3pages/job)	60,000매

※ 모든 토너의 수명은 A4를 기준으로 표기되어 있으며, 2,250페이지 인쇄 가능한 토너가 장착되어 있습니다.
 ※ 모든 드럼, 정착기, 벨트 수명은 A4 기준으로 평균출력 매수를 표기하였습니다(평균 출력: 작업당 3페이지 기준)
 ※ 본 사항은 예고 없이 변경될 수 있습니다.